



**Beschreibung**

Bandoberfläche:	Perforiertes Band mit 3 mm. Kegelspitze
Offene Fläche:	24%. Größte Öffnung 10 x 12 mm
Festigkeit:	Die optimale Wahl für den leichten bis mittleren Transport
Werkstoff/Farbe:	PE/nat, PP/weiß und POM/blau
Reinigung:	Hervorragend. FDA / USDA / FSIS
Zulassung:	Lebensmittel zugelassene Materialien verfügbar
Anwendungsbeispiel:	Transport von Fleisch, Fisch, Geflügel, sowie in weiteren Industriebereichen, die Entwässerung benötigen.
Breitenabstufung:	20 mm. z.B. 100 mm, 120 mm usw.

Banddaten		
Werkstoffe	Max. Bandzug kg/m der Bandbreite	Bandgewicht kg/m <sup>2</sup>
Polyäthylen (PE)	1200	7
Polypropylen (PP)	1400	7
Polyacetal (POM)	2060	10

**Zubehör:** Mitnehmer 25, 50, 75, 100 mm (verstärkt 75, 150), abgewinkelt, mit „Round Top“, Bordkanten 50, 75, 100, 150 mm, Niederhalter

Zahnradraten								
Zähne	A=Äußerer Durchmesser (mm)	B=Teilkreis Durchmesser (mm)	C=Innerer Durchmesser (mm)	Nabenbreite	Runde Bohrung		Quadratische Bohrung	
					mm	inch	mm	inch
6	111	89	73	20	20/25/30/40	¾/1/1¼	25/40	1½
8	144	122	106	35	25/30/40	1/1¼	25/40	1½
10	178	156	140	35	25/30/40/50/60	1/1¼	25/40/60	1½/2½
12	211	189	173	35	25/30/40/50/60	1/1¼	25/40/60	1½/2½

